

■クルモ ソーラーパネル1枚タイプ

A6

「クルモ」ソーラーパネル1枚タイプ 取扱説明書

PAT.

300°反転
反転ボスが差し込まれていると300°で反転します。

⚠️ **ご注意**

- 故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないでください。
- コネクタに無理な力を加えたり、コードを強く引っ張らないでください。
- ソーラーパネルを破損させないようにご注意ください。
- 濡れた手で触れたり、水につけないでください。
- 使用温度範囲（-10℃～+80℃）を厳守してください。
- 振動のある場所や直射日光の当たる場所を避け、必ず水平な場所に設置してください。
- 磁気が動きに影響を与える可能性がありますので、TVやパソコンなどの近くでの使用は避けてください。スチールなどからは底面から10mm以上、周りを5mm以上離してお使いください。
- 横回転、斜め回転の使用はできません。

300°反転ボス

ボスを抜いた状態で360°回転。左右どちらでも回ります。

■ターンテーブルとして

■工夫次第で天吊りバナーなどに

■回転POPとして

■回転POPとして

差し込み

43mm

19.5mm

58.5mm

35mm

オプション差し込み溝

ターンテーブル用パーツ ×1

平面印刷用パーツ ×1

吊り下げ用パーツ ×1

材質：PC(ポリカーボネイト)

垂直荷重/吊り下げ荷重

垂直荷重 200g

吊り下げ荷重 20g

B4

セット内容

●ソーラーパネル ×1

●本体 ×1

コード長さ 約99mm

58mm

31mm

4.3mm

※別売りオプション品

●延長コード

コネクタ部 100mm

改訂 2018.07